

# Amasador (Dos Ejes)

- ▶ Chasises contruidos en perfil “U” acero de 4”, para trabajo extra-pesado.
- ▶ Artesas en lámina de acero de ¼”
- ▶ Soportes de las chumaceras en lámina de acero de ¾” y 1”
- ▶ Rotaciones en el eje: 23 a 30 r.p.m., dependiendo del tipo de arcilla.
- ▶ Porta paletas de acero recubriendo el eje, no perforándolo.
- ▶ Paletas de amasado cambiables, montadas sobre espigo de acero del porta paletas.
- ▶ Embrague neumático opcional; el amasador puede ser accionado mediante variador electrónico de velocidad, no incluido.
- ▶ Cuatro (4) aspersores para nebulización del agua.
- ▶ Accionada por un robusto reductor importado.
- ▶ Transmisión por correas.
- ▶ Se suministra con su polea motriz, sin correas, sin motor principal.

MODELO LBO-A			
	2,70 x 0,7	2,7 x 0,80	2,7 x 0,9
Ejes en acero certificado SAE 1045	4 ½”	4 ½”	4 ½”
Longitud útil - Interior artesa (mm)	2700	2700	2700
Ancho útil (mm)	700	800	900
Capacidad máxima (ton/hora)	20	30	40
Potencia necesaria (HP)	15	30	40
Consumo de energía (Ampérios)	15	20	25
Tipo de correas	A	A	A
Cantidad de correas	3	4	4
Cantidad de correas	3	3	4