

Cortadora Para Bloque

- ▶ La característica especial de esta cortadora es el corte con la barra de arcilla en movimiento, sin sobrantes, no requiere cortador primario, ni fotoceldas, ni automatismo adicional.
- ▶ Chasis construido en perfil "U" de 4", con barras para deslizamiento del carro y barras porta-alambres, todo montado sobre rodamientos lineales.
- ▶ Mesa de rodillos superiores en PVC Ø 2½".
- ▶ Rodillo soporte trasero Ø 4".
- ▶ Retroceso mediante pistón neumático Ø 2 ½ " con recorrido máximo de 250 mm, equipada con electroválvula, unidad para separación de agua, lubricador del manómetro, válvula para regular la velocidad.
- ▶ Contador electrónico del número de oscilaciones de corte.
- ▶ Patas telescópicas para nivelación y ruedas oscilantes para traslado.
- ▶ Mínima longitud de corte: 80 mm
- ▶ Diferencia de corte en primer bloque: 2 – 3 mm Máximo
- ▶ Número de oscilaciones/ minuto: 15 a 17
- ▶ Accionada por motorreductor con electrofreno y tablero de protección.

Cortadora Para Bloque

MODELO LBO-CB			
	40	50	60
Salidas de bloque hasta	2	3	3
Máximo largo de corte mm	1400	1400	1600
Máximo ancho de corte mm	300	400	500
Máximo alto de corte mm	300	300	350
Barra porta-alambres \varnothing	1 ½ "	1 ½ "	1 ¾ "
Barras deslizamiento carro \varnothing	3 "	3 "	4 "
Pistón neumático de retroceso \varnothing	2 "	2 "	2 ½ "
Potencia instalada HP	3	4	5