

Mezclador Intensivo (Un Eje)

- ▶ Chasises contruidos en viga “U” acero de 4”, para trabajo extra-pesado.
- ▶ Artesas en lámina de acero de ¼”
- ▶ Soportes de las chumaceras en lámina de acero de ¾” y 1”
- ▶ Rotaciones en el eje: 23 a 30 r.p.m., dependiendo del tipo de arcilla.
- ▶ Picos de mezclado en fundición blanca, con borde recambiable.
- ▶ Embrague neumático opcional, puede ser accionado mediante variador electrónico de velocidad.
- ▶ Cuatro (4) aspersores para nebulización del agua.
- ▶ Viene provisto con un reductor de velocidad con relación 30:1
- ▶ Transmisión por correas.
- ▶ Se suministra con polea motriz.

MODELO LBO-MI				
	130	150	180	220
Rodamientos	22317	22318	22318	22318
Ejes en acero certificado SAE 1045	4”	4 ½”	4 ½”	4 ½”
Longitud útil - Interior artesa (mm)	1300	1500	1800	2200
Ancho útil (mm)	500	550	600	700
Capacidad máxima (Ton/hora)	4	8	20	26
Potencia necesaria (HP)	5	6	10	30/40
Consumo de energía (Amperios)	12	15	25	50
Tipo de correas	A	A	B	5V
Cantidad de correas	3	3	4	4